

Anolis Ambiane™



Ambiane™ - специально разработанный прибор для интерьерного освещения, доступный в RGBW и CCT версиях. Различные углы раскрытия луча позволяют использовать его как заливающий, так и точечный источник света. В дополнение к этому, 18ти битная система диммера гарантирует, что прибор гаснет со 100% до 0% без мерцаний и пульсации света. Ambiane™ практически не создаёт ультрафиолетового(UV) или инфракрасного(IR) компонента света, что идеально подходит для внутреннего освещения. Использование высокоэффективного светодиодного источника света в сочетании с качественным отражателем создает впечатляющую светоотдачу и визуальные эффекты для большого диапазона применений в интерьере.

Питание: 24V DC

Потребляемая мощность: 40W +/- 10%

Источник света: LED 24шт

Температура белого цвета: RGBW W = 6500K

Доступные цвета светодиодов: красный, зеленый, синий, холодный белый

Угол луча: 67°, 80°

Срок службы светодиода: 50,000 часов (L70@ 25°C / 77°F)

Управление: USITT, DMX512, RDM, DALI

Назначение адреса: Dip Switch

Внешний блок питания: ArcPower Ambiane или сторонний светодиодный блок питания LED 24V/60W

Размеры: 232 x 115 x 283 мм

Вес: 1.8 кг

Корпус: Алюминиевое литьё, пластиковое покрытие

Подключения: Terminal (Питание, DMX, DALI, резервное питание)

Монтаж: Встраиваемый, 2 защелки на пружине

Отверстие под монтаж: Ø212 мм

IP класс: IP20 (IP54 с диффузором, заказываемом отдельно)

Охлаждение: пассивное

Тепловыделение: 136 BTU/h

Температура окружающей среды: -20°C / +40°C

Температурный режим: 75°C @ Ambient +35°C

Сертификаты: ETL / cETL, CE, RoHS

Дополнительная информация на странице производителя.

[Täiendav informatsioon tootja lehel](#)