

# Anolis Divine™ 160



Идеально подходит для освещения наружных фасадов больших зданий. Divine 160™ использует новейшие светодиоды, благодаря которым он достигает феноменальной интенсивности света. Меняя оптику, прибор можно использовать как заливочный, так и точечный источник света. Разнообразные варианты установки и прилагающиеся аксессуары делают устройство по-настоящему гибким в различных ситуациях. Благодаря 5-ти летней гарантии и степени защиты IP67, устройство подходит даже для самых требовательных проектов и экстремальных погодных условий.

Питание	100-277V AC 50/60 Hz (интегрированное)
Потребляемая мощность	440W +/- 10%
	30A Холодный старт, 25°C (77°F) Ambient,
Пусковой ток	Полная нагрузка 230 VAC

Источник света	RGBW  PW 2700K , 4000K , 6500K  SW 2700 – 8200K  Спецзаказ
Угол луча	RGBW 16/24/41 градусов  PW-SW 13/24/39 градусов
Срок службы светодиода	60000 часов
Управление	DMX512 , RDM , 0-10V (один цвет)
Беспроводное управление DMX (заказывается дополнительно)	Lumen Radio CRMX Technology
Stand Alone Control	Да
Размеры	463 x 314 x 175 мм
Вес	14,5 кг
Корпус	Алюминиевое литье под давлением
Возможность направки(tilt)	+35 / -90 градусов
Температурный режим для работы	-20 / +40 C
Сертификаты	ETL / cETL, CE, RoHS

Дополнительные аксессуары для заказа:

- 1098 0357 Top Hat (цвет - серебро)
- 1098 0358 половина Top Hat (цвет - серебро)
- 1098 0359 защита для кабелей (цвет - серебро)
- 1098 0363 C-Clamp Adapter (цвет - серебро)
- 1098 0378 Barn Door (цвет - серебро)
- 1098 0371 комплект резиновых ножек (цвет - серебро)

Дополнительная информация на странице производителя.

[Lisainformatsioon tootja lehelt](#)