

Anolis Divine™ 60 UV



Отлично подходит для тематических парков, аттракционов, развлекательных заведений и мест проведения досуга, которым требуется настоящий эффект ультрафиолетового «черного света», как в помещении, так и на открытом воздухе. Полностью светодиодный светильник мощностью 180 Вт обеспечивает высокий уровень ультрафиолетового излучения длиной волны 365 нм. Встроенное управление DMX и RDM обеспечивает возможность очень точно регулировать уровень освещения, а опция беспроводного управления позволяет устанавливать и управлять оборудованием без дополнительной инфраструктуры. Все компоненты рассчитаны на устойчивость к ультрафиолетовому излучению и помещены в корпус с классом защиты IP67, достаточно прочный для самых сложных задач.

Питание	100-277V AC 50/60 Hz (интегрированное)
Потребляемая мощность	180W +/- 10%
Пусковой ток	30A Холодный старт, 25°C (77°F)
	Ambient, Полная нагрузка 230 VAC
Источник света	60 x UV LED
Длина волны	365 нм
Угол луча	38 градусов
Срок службы светодиода	16000 часов

Управление	DMX512 , RDM , 0-10V (один цвет)
Беспроводное управление DMX (заказывается дополнительно)	Lumen Radio CRMX Technology
Stand Alone Control	Да
Размеры	463 x 314 x 175 мм
Вес	14,5 кг
Корпус	Алюминиевое литье под давлением
Возможность направки(tilt)	+35 / -90 градусов
Класс IP	IP65
Класс IK	IK10
охлаждение	Пассивное
Температурный режим для паботы	-20 / +40 С
Сертификаты	ETL / cETL, CE, RoHS

Дополнительные аксессуары для заказа:

- 1098 0357 Top Hat (цвет - серебро)
- 1098 0358 Половина Top Hat (цвет - серебро)
- 1098 0359 Защита для кабелей (цвет - серебро)
- 1098 0363 C-Clamp Adapter (цвет - серебро)
- 1098 0378 Barn Door (цвет - серебро)
- 1098 0371 Комплект резиновых ножек (цвет - серебро)
- 1098 0344 Адаптер с тёмным стеклом (цвет - серебро)

Дополнительная информация на странице производителя.

[Täiendav informatsioon tootja lehel](#)

