

Серия ArcSource™ Outdoor включает в себя различные модификации базовой модели. Серия включает в себя как интегрированные, так и автономные модели. Смотрите ниже для более подробной информации об обеих версиях.

#### ArcSource™ Outdoor 48MC Integral

Идеально подходит для крупномасштабного освещения зданий и ландшафтов, требующих повышенной освещенности. Самый мощный светильник в линейке ArcSource™ Outdoor теперь поставляется со встроенным источником питания, обеспечивающим выдающуюся световую отдачу более 4000 люмен благодаря матрице с 12тью светодиодами. Плоская передняя часть «Watch Glass», защищающая устройство от накопления грязи и мусора, а также класс защиты IP67 обеспечивают высокую производительность даже в самых сложных условиях.

Эта серия также включает в себя ArcSource™ Outdoor 24MC Integral, ArcSource™ Outdoor 16MC Integral, ArcSource™ Inground 24MC Integral (монтируемый в поверхность земли).



#### **ARCSOURCE™ OUTDOOR 48MC INTEGRAL**

Питание	100-277V AC 50/60 Hz (интегрированное)
Потребляемая мощность	130W +/- 10%
Источник света	12 x 10w LED
	RGBW W=6500K или 4200K
	SW 2700K – 6500K
	PW 3200K и 6500K

Каналы LED	красный, зеленый, синий, белый , PW, SW
Угол раскрытия луча	11, 26, 36 градусов
Срок службы светодиодов	60000 часов
Управление	DMX512
Беспроводной DMX (заказывается отдельно)	Lumen Radio CRMX Technology
Stand Alone Control	да
Размеры	310 x 348 x 230 мм
Вес	10,8 кг
Корпус	Алюминиевое литье под давлением / каленое стекло
Напрвка(tilt)	+35 / -90 градусов
IP класс	IP67
Охлаждение	пассивное
Температурный режим работы	-20 / +40 C
Сертификаты	ETL / cETL, CE, RoHS

Дополнительная информация на странице производителя.

<https://www.anolislighting.com/products/arcsourcetm-outdoor-48mc-integral>

Благодаря низкому входному напряжению ArcSource™ Outdoor 4MC идеально подходит для точного освещения сложных элементов зданий и ландшафтов. Использование новейших технологий светодиодов делает светильник функциональным и эффективным, а класс защиты IP67 гарантирует, что он может работать в самых суровых условиях. Множество аксессуаров придают гибкость в применении этого устройства в различных вариантах освещения.

В эту серию также входит влагоустойчивый ArcSource™ 24MC Submersible.



### **ARCSOURCE™ OUTDOOR 4MC**

Питание	48 DC (внешнее)
Потребляемая мощность	6w @ 350mA – 230V (10w @ 700mA)
Источник света	1 x 10w LED RGBW W=6500K или 4200K RGBA SW 2700K – 6500K PW 3200K и 6500K
Каналы LED	красный, зеленый, синий, белый , PW, SW
Угол раскрытия луча	11, 26, 36 градусов
Срок службы светодиодов	50000 часов
Управление	При помощи блока питания (ArcPower Range)
Беспроводной DMX (	нет
Stand Alone Control	нет
Размеры	145 x 90 x 64 мм
Вес	0,62 кг
Корпус	Алюминиевое литье под давлением / каленое

	стекло
Подсоединения кабелей	Chogori IP68 вилка
Напрвка(tilt)	-/+ 60 градусов
IP класс	IP67
Охлаждение	пассивное
Температурный режим работы	-20 / +45 C
Сертификаты	ETL / cETL, CE, RoHS

Дополнительная информация на странице производителя.

[Täpsem informatsioon tootja lehel](#)