

E-box Lite.

| | |
|--------------------------|--|
| Toide | 100 - 277 V AC, 50/60 Hz, 16 A. |
| Interface-i protokoll | USITT DMX 512/ RDM |
| Kontrollsüsteem | E-box iseadresseerimisfunktsiooniga või kohandatud seadistus LCD ekraani / RDM-i kaudu. |
| Traadita DMX | Lumen Radio CRMX Technology Eraldi tellitav! |
| Töörežiim | Seadmerežiim |
| Seaded ja adresseerimine | Kaherealise LCD display ja nuppudega või RDM kommunikaatoriga. |
| Toiteplokk | Sisseehitatud |
| Ühenduvus | 78 Eminere UVC-d (@ 230 V ja 30m kaabel) ühest väljundist |
| Mõõtmed ja kaal | 220 x 120 x 81 mm, 1,75 kg |
| Kest | Alumiinium |
| Viimistlusvalikud | Graphite Black (RAL 9011) või tellimisel Custom RAL, Harsh Environment (RAL 9016, RAL 9011) |
| Kaabliühendused | Roostevabast terasest läbiviigud |
| Montaaž | Pinnapealne |
| Kaitsefaktor | IP67 |
| IK tase | IK06 |
| Jahutus | Passiivne |
| Keskkonna temperatuur | -20 °C / +40 °C |
| Töötemperatuur | +80 °C @ Ambient +40 °C |
| Sertifikaadid | ETL / cETL (pending), CE, RoHS |

E-box Daisy.

| | |
|--------------------------|--|
| Toide | 100 - 277 V AC, 50/60 Hz, 16 A. |
| Interface-i protokoll | USITT DMX512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN |
| Kontrollsüsteem | E-box iseadresseerimisfunktsiooniga või kohandatud seadistus LCD ekraani / RDM-i kaudu. |
| Traadita DMX | Lumen Radio CRMX Technology Eraldi tellitav! |
| Töörežiim | Seadmerežiim |
| Seaded ja adresseerimine | Kaherealise LCD display ja nuppudega või RDM kommunikaatoriga. |
| Toiteplokk | Sisseehitatud |
| Ühenduvus | 78 Eminere UVC-d (@ 230 V ja 30m kaabel) ühest väljundist |
| Mõõtmed ja kaal | 260 x 160 x 91 mm, 2,71 kg |
| Kest | Alumiinium |
| Viimistlusvalikud | Graphite Black (RAL 9011) või tellimisel Custom RAL, Harsh Environment (RAL 9016, RAL 9011) |
| Kaabliühendused | Roostevabast terasest läbiviigud |
| Montaaž | Pinnapealne |
| Kaitsefaktor | IP67 |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| IK tase | IK06 |
| Jahutus | Passiivne |
| Keskonna temperatuur | -20 °C / +40 °C |
| Töötemperatuur | +80 °C @ Ambient +40 °C |
| Sertifikaadid | ETL / cETL (pending), CE, RoHS |

E-box Star.

| | |
|--------------------------|--|
| Toide | 100 - 277 V AC, 50/60 Hz, 16 A. |
| Interface-i protokoll | USITT DMX512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN |
| Kontrollüsteem | E-box iseadresseerimisfunktsiooniga või kohandatud seadistus LCD ekraani / RDM-i kaudu. |
| Traadita DMX | Lumen Radio CRMX Technology Eraldi tellitav! |
| Töörežiim | Seadmerežiim |
| Seaded ja adresseerimine | Kaherealise LCD display ja nuppudega või RDM kommunikaatoriga. |
| Toiteplokk | Sisseehitatud |
| Ühenduvus | 78 Eminere UVC-d (@ 230 V ja 30m kaabel) kuuest väljundist |
| Mõõtmed ja kaal | 280 x 230 x 111 mm, 2,85 kg |
| Kest | Alumiinium |
| Viimistlusvalikud | Graphite Black (RAL 9011) või tellimisel Custom RAL, Harsh Environment (RAL 9016, RAL 9011) |
| Kaabliühendused | Roostevabast terasest läbiviigud |
| Montaaž | Pinnapealne |
| Kaitsefaktor | IP67 |
| IK tase | IK06 |
| Jahutus | Passiivne |
| Keskonna temperatuur | -20 °C / +40 °C |
| Töötemperatuur | +80 °C @ Ambient +40 °C |
| Sertifikaadid | ETL / cETL (pending), CE, RoHS |

E-box PRO.

| | |
|--------------------------|--|
| Toide | 100 - 277 V AC, 50/60 Hz, 16 A. |
| Interface-i protokoll | USITT DMX512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN |
| Kontrollsüsteem | E-box iseadresseerimisfunktsiooniga või kohandatud seadistus LCD ekraani / RDM-i kaudu. |
| Traadita DMX | Lumen Radio CRMX Technology Eraldi tellitav! |
| Töörežiim | Seadmerežiim |
| Seaded ja adresseerimine | Kaherealise LCD display ja nuppudega või RDM kommunikaatoriga. |
| Toiteplokk | Sisseehitatud |
| Ühenduvus | 468 Eminere UVC-d (@ 230 V ja 30m kaabel) kuuest |
| väljundist | |
| Mõõtmed ja kaal | 280 x 230 x 111 mm, 3 kg |
| Kest | Alumiinium |
| Viimistlusvalikud | Graphite Black (RAL 9011) või tellimisel Custom RAL, Harsh Environment (RAL 9016, RAL 9011) |
| Kaabliühendused | Roostevabast terasest läbiviigud |
| Montaaž | Pinnapealne |
| Kaitsefaktor | IP67 |
| IK tase | IK06 |
| Jahutus | Passiivne |
| Keskkonna temperatuur | -20 °C / +40 °C |
| Töötemperatuur | +80 °C @ Ambient +40 °C |
| Sertifikaadid | ETL / cETL (pending), CE, RoHS |