

Eminere™



Новая серия Eminere™ от Anolis, обладающая точной оптикой и различными размерами приборов, идеально подходит для широкого спектра наружного и внутреннего освещения. Эту линию можно применять как заливочный свет, заливку стен для выявления ее текстуры, тонировку стен или точечное освещение. Построенные в соответствии со строгими стандартами, эти линейные светильники прочные и надежные, чтобы выдерживать экстремальные условия окружающей среды, в то же время производя красивые цвета RGBW, RGBA или PureWhite.

Управление и питание прибора происходит при помощи специального модуля [“E-BOX”](#).

В серию входят 4 разных варианта, в основном отличающихся длиной светильника, количеством диодов и мощностью:

Eminere™ 1 , Eminere™ 2 , Eminere™ 3 и Eminere™ 4 .

- Питание

100 – 277V AC, 50-60 Hz

- Потребляемая мощность:

Eminere 1: 25Вт

Eminere 3: 70Вт

Eminere 4: 90Вт

- Пусковой ток:

Eminere 1: 50A/230V AC (холодный старт)

Eminere 2: 55A/230V AC (холодный старт)

Eminere 3: 55A/230V AC (холодный старт)

Eminere 4: 70A/230V AC (холодный старт)

Оптика

• Источник света:

Eminere 1: 12 LED

Eminere 2: 24 LED

Eminere 3: 36 LED

Eminere 4: 48 LED

• LED матрица: RGBW, RGBA, один цвет

• Углы раскрытия: асимметричная заливка, 9°, 15°, 30°, 50°, 65°, 100°, 10°x30°, 10°x60°, 35°x70°, 15°x90°

• Срок службы светодиода: 120.000 часов (L70@25°C)

Варианты совместимых модулей питания / управления

• E-box Daisy

1 выход

1 вход для питания

Управление: DMX, Art-Net, sACN , W-DMX control, RDM

Pixel control (1px= 1ft)

100-277V Input

клеммник,

IP67

• E-box Star

6 выходов

1 вход для питания

Управление: DMX, Art-Net, sACN , W-DMX control, RDM

Pixel control (1px= 1ft)

100-277V Input

клеммник

IP67

• E-box Pro

6 выходов

6 входов для питания

Управление: DMX, Art-Net, sACN , W-DMX control, RDM

Pixel control (1px= 1ft)

100-277V Input

клеммник

IP67

• E-box Lite

1 выход

1 вход для питания

Управление: DMX, W-DMX control, RDM

Pixel control (1px= 1ft)

100-277V Input

клеммник

IP67

Крепления:

- При помощи двух L образных креплений
- диапазон направки по "tilt": -95°/+95°

Размеры

- Eminere 1 (300mm / 1ft)
- Eminere 2 (600mm / 2ft)
- Eminere 3 (900mm / 3ft)
- Eminere 4 (1200mm / 4ft)

Корпус

- Алюминий
- Каленое стекло

Охлаждение

- Пассивное

Выделение тепла:

- Eminere 1: 85 BTU/h
- Eminere 2: 171 BTU/h
- Eminere 3: 256 BTU/h
- Eminere 4: 307 BTU/h

Вес

- Eminere 1 : 2.5 кг
- Eminere 2 : 4.2
- Eminere 3 : 5.9 кг
- Eminere 4 : 8.7 кг

Eminere™ 1

[Eminere™ 1](#)

Eminere™ 2

[Eminere™ 2](#)

Eminere™ 3

[Eminere™ 3](#)

Eminere™ 4

[Eminere™ 4](#)

